

Gültig vom 1. April bis 31. Mai 2023

POCKET 360° WASSERWAAGE

- 360° verstellbare Libelle zum Messen und Übertragen von Winkeln.
- Libelle arretierbar für hohe Präzision, auch wenn die Wasserwaage zwischendurch in der Tasche verstaut wird.
- Verstärkte Seltenerd magnete für optimale Haltekraft.
- V-Nut zum leichten Anlegen an Rundmaterial.
- Gefräste Messfläche für hohe Präzision.
- Kompakte Größe passt in jede Tasche.



Art.-Nr.: 4932459597

SHOCKWAVE™ SCHLAGFESTES DRIVE GUIDE SET

- Drive Guide Bithalter, integrierte Schraubführungs-hülse auf 110 mm ausziehbar.
- Bitset als Schraubendrehergriff einsetzbar.
- Abisolierfunktion für 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm².
- Anbiegen von Drahtösen bis 5 mm² möglich.



Inhalt: 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Magnetbithalter 76 mm lang mit Führungshülse

Art.-Nr.: 4932430910

SIKAFLEX®-221

Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff mit breitem Haftspektrum

- Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Alterungsbeständig
- schleifbar und überlackierbar
- Geprüft nach EN45545-2 R1/R7 HL3
- Nicht korrodierend
- Geruchsarm



Art.-Nr.: 1389

STRASSENBESEN BAHIA/ELASTON

Größe: 40 cm x 6 x 18 Reihen

Nölle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK



Art.-Nr.: 246200

HANDPUMPE K 10 C

Handbetriebene Hubkolbenpumpe zur Förderung aus Fässern und Kleingebinden

TECALEMIT

Förderleistung	0,25 l/Hub
Saugrohrlänge	840 mm
Mediumtemperatur	-20 - +40 °C
Umgebungstemperatur	-20 - +40 °C
Fassgewinde	M64x4 / G 2"



Art.-Nr.: 103083000/3161031

SPROSSEN-ANLEGELEITER

KRAUSE

- Rundum profilierte Sprossen
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Geringes Gewicht, dadurch leicht zu transportieren
- Bis 150 kg belastbar

Arbeitshöhe ca.: 3,20 m / Sprossenanzahl: 1 x 8

Art.-Nr.: 010087

Arbeitshöhe ca.: 3,75 m / Sprossenanzahl: 1 x 10

Art.-Nr.: 010100



SCHUBKARRE KIPP-CAR, 85 L

müba
Baugeräte - Baugerüste

LxBxH:	1.390 x 720 x 660 mm
Tragfähigkeit:	200 kg
Inhalt:	85 l
Bereifung:	Luftbereifung 400 x 100 mm
Mulde:	verzinkt, nahtlos gezogen
Muldenrand:	mit ganzer Rundeiseneinlage



Art.-Nr.: 72450

KOMPRESSOR PACKMASTER PAM 160-8-6 WOF

schneider
airsystems

Technische Daten:

Druck	8 bar
Ansaugleistung	160 l/min
Füllleistung	60 l/min
Antriebsleistung	1,1 kW
Spannung	230 V
Drehzahl	2.450 U/min
Behältervolumen	6 l
Gewicht	10 kg
Geräusch	97 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	317 x 227 x 449 mm



Art.-Nr.: 2236115863

Gültig vom 1. April bis 31. Mai 2023

WIPEX® PUTZPAPIERROLLE BLUETECH

- 2-Lagig
- 2 x 20 g/m²
- Format 38 x 38 cm
- Inhalt: 2 Rollen / Rolle je 500 Blatt
- volumengeprägt & zwischenblattverleimt,



Art.-Nr.: 24775

FALTHANDTÜCHER

- Falthandtücher Z-Faltung
- naturweiß
- 1-Lagig
- Format 25 x 23 cm
- Inhalt: Karton à 3.000 Tücher



Art.-Nr.: 4861

DUPLI-COLOR MARKIERUNGSSPRAY

- Hoch fluoreszierend
- Erhöhte Beständigkeit der Markierung auch bei feuchten Untergründen
- Hochdeckende Qualität gewährleistet hohe Ergiebigkeit bis zu 300 m
- Kein unbeabsichtigtes Sprühen möglich



Art.-Nr.: 119620 neongelb
Art.-Nr.: 119590 neonpink

KFZ-WARNMARKIERUNG WITTE PLUSLITE®-PREMIUM Reflexfolie RA2/B, weiß-rot, gemäß DIN 30710

Ausführung:
141 mm x 9 m Anwendungspaket
(1 Rolle linksw. / 1 Rolle rechtsw.)



Art.-Nr.: 9110000

AD ZINK-SPRAY CT21

- 400 ml
- 99% reines Zink.
- Festhaftend, elastisch, leitend, schweißbar, lackierbar.



Art.-Nr.: CT21 400ML

PR88-HAUTSCHUTZCREME RATH 1 l Kunststoffdose

Der Hautschutzklassiker für den öligen, fettigen Schmutzbereich und stark haftende Verschmutzungen. PR88 schützt die Haut bei Arbeiten mit Öl, Fett, Graphit, Ruß, Staub, Lack, (PU-) Klebstoff, Kunstharz, Spachtelmasse etc.



Art.-Nr.: 8012

VR 320 HANDWASCHPASTE TEROSON

TEROSON VR 320 Handwaschpaste ist eine hochwirksame Handwaschpaste zur schnellen und gründlichen Reinigung stark verschmutzter Hände. Sie entfernt Schmutz, Öl und Fett ohne aggressive Lösungsmittel. Das in der Paste verwendete Reibemittel ist ein sanftes Weichholzmehl ohne scharfe Kanten, das die Haut nicht angreift.



Art.-Nr.: 1137651

KORI-RED SCHUTZHANDSCHUH Premium Qualität

- Norm EN 388 (Kat. II) LK-Code 2131
- Material: Nylon
- Beschichtung: Latex schrumpferaut, teilbeschichtet
- Flüssigkeitsabweisende Beschichtung
- sehr gute Passform
- exzellenter Nass- und Trockengriff



Art.-Nr.: 1351202-007 - 011

JURA-ÜK + S3 SRC BAU

- Obermaterial: genarbttes Glattleder, gespritzte Überkappe
- Zehenkappe: Stahl
- Zwischensohle: Stahl
- Laufsohle: Germax / 2PU
- Einlagenversorgung nach DGUV Regel 112-191
- Lieferbare Größen: Weite XL 38 - 49



Art.-Nr.: 1147/39 - 47