

Gültig vom 1. August bis 30. September 2023

RIDER S3

Produktdetails:

- Norm: EN ISO 20345: 2011
- Robustes Volleder
- strapazierfähiger Gummizug
- Anziehhilfe
- Zehenschutzkappe



Art.-Nr.:	Größe
-----------	-------

8116	36 - 49
------	---------

SUPER X LOW S3 SRC ESD

Werkstatt

- Spezialleder
- Innenfutter: Mesh
- Zehenkappe: Stahl
- ESD-Sicherheitsschuh
- DGUV Regel 112-191
- Laufsohle: Sporty / 2PU



Art.-Nr.:	Größe
-----------	-------

1261	39 - 48
------	---------

DRUCKSPRÜHGERÄT

TYP 3232R

- Ergonomisches Abstellventil
- Fußring
- Spritz- und Verlängerungsrohrhalter
- max. Betriebsdruck: 3 bar (44 psi)
- Leergewicht: ca. 1,70 kg
- Behälter: Kunststoff



Art.-Nr.: 4000818650 NW

GANZSTAHL-FETTPRESSE E500 OHNE ZUBEHÖR, ANSCHLUSSGEWINDE M10X1

- Arbeitsdruck: 400 bar
- Höchstdruck bis > 800 bar
- Mit Anleitung
- Mit Sicherheitshinweisen
- TÜV, DLG, BLT geprüft
- Ohne Zubehör, Anschlussgewinde M10x1



Art.-Nr.: 3042004

MILWAUKEE WINKELSCHLEIFER



- Betriebsspannung: 230 V
- Max. Scheiben-Ø: 125 mm
- Leistung: 1000 W
- 276 mm Länge
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz



Art.-Nr.: 4933459105

Solange der Vorrat Reicht!

MAURERSCHNUR

- Material: Polypropylen
- Länge: 100 m
- Bruchlast: 75 da N
- 2,0 mm x 100 m



Art.-Nr.:	Farbe
-----------	-------

8345-015	neongelb
----------	----------

8345-055	neonpink
----------	----------

SIEGER-VORSCHLAGHAMMER

VPA / GS-GEPRÜFT

- holz- und ringverkeilt
- Hickorystiel



Art.-Nr.:	Größe
-----------	-------

20013	3 kg
-------	------

20015	5 kg
-------	------

HOCHDRUCK-GUMMIPANZER-SCHLAUCH



- mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück (gedrehte, gehärtete Backen)
- Hochdruck-Sicherheitsschlauch Ø 13 mm, Anschlussfittings
- Berstdruck 1.650 bar (doppelte Stahlgeflechteinlage)
- 300 mm, Anschlussgewinde M10x1



Art.-Nr.: 3256203

Gültig vom 1. August bis 30. September 2023

SIMPLEX SCHONHAMMER

- Holzstiel, doppelt lackiert
- Temperguss

Art.-Nr.:	∅	Größe	Maße
3027.030	30 mm	335 g	90 x 295 mm
3027.040	40 mm	635 g	115 x 325 mm
3027.050	50 mm	1.105 g	135 x 370 mm
3027.060	60 mm	1.510 g	150 x 405 mm
3027.080	80 mm	2.770 g	175 x 490 mm

HALDER



SIMPLEX SCHLAGEINSATZ **HALDER**

- Gummikomposition
- Dämpfend

Art.-Nr.:	∅	Größe
3202.030	30 mm	30 g
3202.040	40 mm	65 g
3202.050	50 mm	125 g
3202.060	60 mm	205 g
3202.080	80 mm	430 g



SIMPLEX SCHLAGEINSATZ **HALDER**

- Superplastik
- Mittelhart



Art.-Nr.:	∅	Größe
3207.030	30 mm	22 g
3207.040	40 mm	50 g
3207.050	50 mm	100 g
3207.060	60 mm	160 g
3207.080	80 mm	325 g

SIMPLEX HOLZSTIEL

- Holzstiel, doppelt lackiert
- Langfaserig, sehr stabil

Art.-Nr.:	∅	Größe	Maße
3244.030	30 mm	65	260 mm
3244.040	40 mm	100 g	275 mm
3244.050	50 mm	130 g	310 mm
3244.060	60 mm	150 g	335 mm
3244.080	80 mm	255 g	395 mm

HALDER



BAU- UND INDUSTRIESCHLAUCH Europa Qualität

- Material: Außen: Polyestergergarn, innen: Polyurethan
- mit Storz-Saug-Kupplungen
- Drahteinbindung
- Verpackung: 1 Rolle im Polybeutel
- Betriebsdruck: 10 bar



**feldmann
TECTOR**

Art.-Nr.:	Abmessung
6830/20	C 52 mm - 20 m
6850/20	B 75 mm - 20 m

BAU- UND INDUSTRIESCHLAUCH Import Qualität

- Material: Außen: Polyestergergarn, Innen: Polyurethan
- mit Storz-Saug-Kupplungen
- Drahteinbindung
- Verpackung: 1 Rolle im Karton
- Betriebsdruck: 13 bar



**feldmann
EVERTEC**

Art.-Nr.:	Abmessung
6836/20	C 52 mm - 20 m
6856/20	B 75 mm - 20 m

POWER WHEEL REINIGUNGSSCHEIBEN PW2000 150 X 13 X 13 MM

- Problemlose Entfernung von Anlauffarben; Rost oder Farbstellen
- Anwendungsbereich: Farbe; Lack; Spachtel; Kunststoff; Metall Universal; Stein



KLINGSPOR
Schleiftechnologie

Art.-Nr.: 194626

NITRAS EINMALHANDSCHUHE

- Material: Nitril, Orange
- Verpackungseinheit: 10 Stück
- Zertifizierung: EN ISO 374
- Beschreibung: Unsteril, Rollrand, puderfrei, beidseitig tragbar
- Box à 50 Stück



**NITRAS
SAFETY**

Art.-Nr.: 8335