

Gültig vom 1. Juni bis 31. August 2023

## M18 CHT-0 M18 FUEL™ AKKU-HECKENSCHERE - OHNE AKKU

- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für eine längere Lebensdauer des Motors und mehr Leistung
- Für bis zu 20 mm dicke Zweige und Äste
- 600-mm-Messer für einen schnellen Arbeitsfortschritt
- Bis zu 2 Stunden Laufzeit mit einem M18™-8.0-Ah-Akku
- Bis zu 30 % schneller im Vergleich zu herkömmlichen Heckenschere
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™- Produktprogramm



Art.-Nr.: 4933459346

## M18 FHT45-0 FUEL™ AKKU-HECKENSCHERE - OHNE AKKU

- 45 cm Messer für hohe Flexibilität und Kraft zum Schneiden von bis zu 19-mm-Ästen
- Bis zu 2 Stunden Laufzeit mit einem M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0-Ah-Akku
- Ganzmetall-Getriebegehäuse umschließt das Zahnradantriebssystem und schützt es vollständig
- Messerspitzen-Schutz zum Schutz des Messers und zur Verhinderung einer versehentlichen Beschädigung von Zäunen oder anderen Gegenständen
- Die Platzierung des Bügelgriffs und die Gewichtsverteilung bieten die beste Kombination aus Balance und Kontrolle
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™- Produktprogramm



Art.-Nr.: 4933479677

## M12 FHT20-0 M12 FUEL™ AKKU-HECKENSCHERE - OHNE AKKU


- 20-cm-Messer ideal für kleine Detailarbeiten wie das Trimmen von Überwuchs oder Formschnitt von Hecken, Sträuchern und kleinen Büschen
- Liefert schnelle und präzise Schnitte für höchste Produktivität
- Ganzmetall-Getriebegehäuse für erhöhte Langlebigkeit
- Schlanker ergonomischer Griffbereich für hervorragende Kontrolle in eng zu erreichenden Stellen
- Gut ausbalanciert und geringes Gewicht für Kontrolle und müheloses Schneiden in verschiedenen Stellen
- Messerspitzen-Schutz zum Schutz des Messers und zum Schutz vor versehentlicher Beschädigung anderer Gegenstände
- Akku-Ladestandsanzeige
- Komplett mit Messer-Abdeckung bei Nichtgebrauch
- Laufzeit und Langlebigkeit
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm



Art.-Nr.: 4933479675

## SIEBDRUCKPLATTE


Länge: 2.500 mm  
Breite: 1.250 mm  
Material: Birke  
Oberfläche: Sieb/Film  
Beschichtung: Nein  
Lagenanzahl: 7  
Materialstärke: 9 mm



Art.-Nr.: 360713100


Weitere Stärken auf Anfrage

Länge: 2.500 mm  
Breite: 1.250 mm  
Material: Birke  
Oberfläche: Sieb/Film  
Beschichtung: Nein  
Lagenanzahl: 13  
Materialstärke: 18 mm



Art.-Nr.: 360713103

Länge: 2.500 mm  
Breite: 1.250 mm  
Material: Birke  
Oberfläche: Sieb/Film  
Beschichtung: Nein  
Lagenanzahl: 21  
Materialstärke: 30 mm



Art.-Nr.: 360713107




Gültig vom 1. Juli bis 31. August 2023

## WASSERSCHLAUCH PRIME FLEX

- Material: Decke: PVC Seele: PVC
- Einlage: hochfestes Trikotgewebe
- Farbe: gelb/blau
- 5-lagiger Schlauch mit Trikotgewebeverstärkung
- exzellente Flexibilität ohne Verdrehungen
- für intensive Nutzung und hohe Beanspruchung
- Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C
- UV-beständig, keine Algenbildung

Neu im Programm



1. weiße Innenlage aus Weich-PVC
2. schwarze Antialgen-Schutzschicht
3. weiße Zwischenschicht
4. Trikotgewebe-Einlage
5. Schlauchdecke aus PVC

Art.-Nr.:	Innen-Durchmesser	Betriebsdruck	Wandstärke
6350-50	1/2 "	10 bar	2,1 mm
6355-50	3/4 "	10 bar	2,5 mm
6358-50	1 "	10 bar	3,0 mm

## WASSERSCHLAUCH ARROFLEX

- Material: Decke: PVC, Seele: PVC
- Einlage: Polyestergerarn
- Farbe: gelb
- ATH: Anti Torsion Hose = verwindungsfrei
- abriebfester, witterungs- und UV-beständiger Außenmantel
- Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C
- dünne, glatte Innenseele, die den Druckverlust minimiert
- flexibel und druckfest durch doppelgestrickten Polyesterfaden
- sehr hochwertiger Wasserschlauch, 5 Lagen
- keine Algenbildung, cadmiumfrei
- stärkere Innenschicht, die Knickfestigkeit garantiert



Art.-Nr.:	Innen-Durchmesser	Betriebsdruck	Wandstärke
6320/50	1/2 "	10 bar	2,2 mm
6325/50	3/4 "	10 bar	2,5 mm
6330/50	1 "	10 bar	3,0 mm

## WASSERARMATUREN AUS MESSING



### Gewindestück Nockenweite: 40 mm Innengewinde

7110/13	1/2"
7110/19	3/4"
7110/25	1"
7110/32	1/4"



### Gewindestück Nockenweite: 40 mm Außengewinde

7120/13	1/2"
7120/19	3/4"
7120/25	1"
7120/32	1/4"



### Schlauchstück Nockenweite: 40 mm

7105/13	1/2"
7105/19	3/4"
7105/25	1"
7105/32	1/4"



### Gartenspritzdüse

7155/13	1/2"
7155/19	3/4"
7155/25	1"

