

Gültig vom 1. April bis 31. Mai 2025

## ELEKTROISOLIERBAND SCHWARZ

**Coroplast**  
tape

- DIN EN 60454-3-1 F-PVC / 105 / A-Tx Typ 10
- für alle normalen Isolierarbeiten, Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Abisolieren von Ankern und Spulen, Kennzeichnung
- zum Bündeln und Markieren von Kabelsätzen und Abzweigen



### Art.-Nr.:

302SCHWARZ25X25	25 m x 25 mm
302SCHWARZ30X25	25 m x 30 mm
302SCHWARZ38X25	25 m x 38 mm
302SCHWARZ50X25	25 m x 50 mm

## PLATTENLEGERHAMMER



- mit anvulkanisierten Gummiaufsatz
- holz- und ringverkeilt
- Eschenstiel
- doppelt geschweift
- 1.500 g
- Stiel: 26 cm



Art.-Nr.: 2053711

## AUTOMATISCHER KABELAUFROLLER

**brennenstuhl**

Die Automatische Kabeltrommel IP44 mit 9+2m Kabellänge überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal für den kurzfristigen Einsatz im Freien. Dank der komfortablen Kabelaufrollautomatik lässt sich das Kabel einfach und automatisch aufrollen.

- **Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5**
- Schutzart: IP44
- Für Wand- und Deckenmontage - Schwenkbar bis 180°
- Kabellänge: 9 + 2 m
- Kabelqualität: Gummi-Neopren



Art.-Nr.: 1241000

## LEICHTMETALL-WASSERWAAGE

**Richter**  
WASSERWAAGEN  
WIKI-METAL

- Genauigkeit: mind. 0,5 mm/m = 0,0290 (in Normallage)
- gezogenes Leichtmetallprofil, silberfarbig eloxiert
- 1 tonnenförmige Horizontal- und 1 Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas, fest in den Wasserwaagenkörper eingeklebt



### Art.-Nr.:

1080 30CM
1080 60CM
1080 80M
1080 100CM
1080 200CM

## DREHMOMENTSCHLÜSSEL

**Condor**  
werkzeug

- numerische Anzeige des eingestellten Drehmomentwertes
- Einfachauslösung (nur Rechtsanzug)
- mit Kalibrier-Zertifikat und Seriennummer
- extra feine Skaleneinteilung

- Antrieb: 1/2"
- Messbereich: 40-200 Nm
- Feinskala: 0.5 Nm
- Zähne: 48
- Länge: 517 mm, Breite: 42 mm
- Toleranz: +/- 4%



Art.-Nr.: 8122-3 CONDOR

## FELGENREINIGER ALU-TEUFEL

**TUGA**  
CHEMIE

Der Alu-Teufel Spezial® ist ein modernes, extrem kraftvolles Felgenreiniger-Gel für die unkomplizierte Reinigung von Felgen und Radkappen. Problemlos werden Bremsstaub, Öl- und Gummirückstände oder auch Flugrostpartikel gelöst.



Art.-Nr.: AS-1-D

Gültig vom 1. April bis 31. Mai 2025

## EURO TRIX



Extrudierter Gummischlauch mit glatter Decke. Einsetzbar als Industrierwasserschlauch für Frisch- und Abwasser. Komplett Trennmittel und Fettfrei.

Decke: EPDM schwarz orange gestreift  
 Einlage: Syntheticcord  
 Seele: EPDM schwarz  
 Temperatur: -20°C bis +100°C




Art.-Nr.:	ID x Wand	Betriebsdruck	Gewicht pro Meter	Biegeradius	Rollenlänge
1460130400 CONTI	13 x 3,5 mm	15 bar	0,265 kg	50 mm	40 m
1460190400 CONTI	19 x 4,0 mm	15 bar	0,435 kg	70 mm	40 m

## WASSERSCHLAUCH PRIME FLEX



Material: Decke: PVC Seele: PVC  
 Einlage: hochfestes Trikotgewebe  
 Farbe: gelb/blau



- 5-lagiger Schlauch mit Trikotgewebeverstärkung
  - exzellente Flexibilität ohne Verdrehungen
  - für intensive Nutzung und hohe Beanspruchung
  - Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C
  - UV-beständig, keine Algenbildung
1. weiße Innenlage aus Weich-PVC
  2. schwarze Antialgen-Schutzschicht
  3. weiße Zwischenschicht
  4. Trikotgewebe-Einlage
  5. Schlauchdecke aus PVC

Art.-Nr.:	Innen-Durchmesser	Betriebsdruck	Wandstärke	Rollenlänge
6350-50	½"	10 bar	2,1 mm	50 m
6355-50	¾"	10 bar	2,5 mm	50 m
6358-50	1"	10 bar	3,0 mm	50 m

## NITRILHANDSCHUHE



### Eigenschaften:

- Material: Polyester, weiß
- Beschichtung: Nitril, gelb
- Zertifizierung: EN 388
- 3/4-beschichtet, Strickbund



Art.-Nr.: 03405-08 - 11 NITRAS

## NITRILHANDSCHUH



### Eigenschaften:

- Material: Baumwoll-Jersey, naturfarben
- Beschichtung: Nitril, blau
- Zertifizierung: EN 388
- vollbeschichtet, Segeltuchstulpe



Art.-Nr.: 03440-08 - 11 NITRAS